

Lampade a sospensione da interno, in alluminio anodizzato, con driver di corrente 12/24V integrato. Consigliate per l'utilizzo in cucine, sale da pranzo, locali di ristorazione e di intrattenimento, e su piani di lavoro in genere. Personalizzazione finitura corpo a pag. 55. Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

**Red**  
light

SOSPENSIONI

MERLIN (ME)



BALL (BA)

OTTO (OT)

BELL (BE)



MADE  
IN  
ITALY



\* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinare ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 51)

CE III IP40

	<b>FLUSSO LUMINOSO</b>	350 mA: da 120 a 315 Lumens - 700 mA: da 289 a 530 Lumens
	<b>POTENZA</b>	350 mA: da 3,15 W a 4,2 W - 700 mA: 8,4 W
	<b>ANGOLO EMISSIONE</b>	S = 8° - M = 20° - L = 40°
	<b>COLORE LUCE</b>	350: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo - R= rosso - V= verde - B= blu - M= RGB* 700: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo
	<b>FINITURA CORPO STANDARD</b>	1 = Anodizzato naturale opaco - 2 = Anodizzato nero
	<b>GHIERA</b>	N = standard - D = disco - M = disco maggiorato - P = ribassata + disco in plexiglass colorato
	<b>FISSAGGIO INCLUSO</b>	S = kit sospensione standard + cavo L = 150 cm

Composizione Ordine = Prodotto Potenza Angolo emissione - Colore luce - Finitura corpo Ghiera

Esempio = ME350M-NW-1D

