

Faretto da incasso, orientabile ($\pm 10^\circ$), in ottone nichelato, con driver di corrente 12/24V integrato.



Adatto all'illuminazione d'ambiente in case, uffici e luoghi pubblici, o per l'illuminazione artistica ed architettonica.

Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

Red
light

FARETTI INCASSO

PHOENIX (PH)



* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 54)

CE III IP20

	FLUSSO LUMINOSO
	350 mA: da 120 a 315 Lumens - 700 mA: da 289 a 530 Lumens
	POTENZA
	350 mA: da 3,15 W a 4,2 W - 700 mA: 8,4 W
	ANGOLO EMISSIONE
	S = 8° - M = 20° - L = 40° - W = 60°
	COLORE LUCE
	350: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo - R= rosso - V= verde - B= blu - M= RGB*
	700: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo
	FINITURA CORPO STANDARD
	N = Nichel Spazzolato
	GHIERA
	//
	FISSAGGIO INCLUSO
	M = molle

Composizione Ordine = Prodotto Potenza Angolo emissione - Colore luce

Esempio = PH350W-V

