



Faretto orientabile per esterno, in alluminio anodizzato, con driver di corrente 12/24V integrato. Adatto all'illuminazione di monumenti, edifici, insegne e di aree verdi.

Personalizzazione finitura corpo a pag. 55.

Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.



* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 51)

CE III IP65



FLUSSO LUMINOSO

350 mA: da 120 a 315 Lumens - 700 mA: da 289 a 530 Lumens



POTENZA

350 mA: da 3,15 W a 4,2 W - 700 mA: 8,4 W



ANGOLO EMISSIONE

S = 8° - M = 20° - L = 40°



COLORE LUCE

350: **CW**= bianco freddo - **NW**= bianco neutro - **WW**= bianco caldo - **R**= rosso - **V**= verde - **B**= blu - **M**= RGB*
700: **CW**= bianco freddo - **NW**= bianco neutro - **WW**= bianco caldo



FINITURA CORPO STANDARD

1 = Anodizzato naturale opaco - 2 = Anodizzato nero



GHIERA

//



FISSAGGIO INCLUSO

F = fissaggio a muro

Composizione Ordine = Prodotto Potenza Angolo emissione - Colore luce - Finitura corpo

Esempio = PX700S-WW-1

