

Lampada lineare adatta per illuminare magazzini, aree produttive, spazi commerciali e per creare effetti scenici.



Lunghezza standard: 100 cm, con 9 LED a metro.

Lunghezze personalizzate da 65 a 200 cm.

Driver di corrente 12/24V DC integrato.

Disponibile su richiesta la versione con 15 LED a metro, alimentabile solo a 24V DC.

Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 51)

CE III **IP40**

	FLUSSO LUMINOSO
	350 mA: da 360 a 1550 Lumens - 700 mA: da 850 a 2500 Lumens
	POTENZA
	350 mA: da 9,5 W a 21 W - 700 mA: da 25,2 W a 42 W
	ANGOLO EMISSIONE
	S = 8° - M = 20° - L = 40°
	COLORE LUCE
	350: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo - R= rosso - V= verde - B= blu - M= RGB*
	700: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo
	FINITURA CORPO STANDARD
	Alluminio anodizzato naturale opaco
	GHIERA
	//
	FISSAGGIO INCLUSO
	F = clip fissa

Composizione Ordine = Prodotto Lunghezza Potenza Angolo emissione - Colore luce - IP65

Esempio = PW100350M-R-IP

