



Faretto orientabile da interno, in alluminio anodizzato, con driver di corrente 24V integrato. Adatto all'illuminazione d'ambiente, di vetrine, di espositori, di locali di intrattenimento, e per l'illuminazione museale ed architettuale d'interni. Personalizzazione finitura corpo a pag. 55. Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

Red
light

FARETTI ORIENTABILI
SPOT (SP)



MADE
IN
ITALY



* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 51)

CE III   IP40



FLUSSO LUMINOSO

da 630 Lumens a 1020 Lumens



POTENZA

24V - 16,8 W



ANGOLO EMISSIONE

S = 8° - M = 20° - L = 40°



COLORE LUCE

CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo - M= RGB*



FINITURA CORPO STANDARD

1 = Anodizzato naturale opaco - 2 = Anodizzato nero



GHIERA

N = standard - D = disco



FISSAGGIO INCLUSO

F = fissaggio a muro

Composizione Ordine = Prodotto Angolo emissione - Colore luce - Finitura corpo Ghiera

Esempio = SPL-CW-2D

