



Segnapasso da incasso (a terra/a parete) per esterno, in alluminio anodizzato, con driver di corrente 12/24V integrato.

Adatto all'illuminazione segnapasso di scalinate, ingressi, giardini, zone di passaggio o per creare effetti luminosi.

Personalizzazione finitura corpo a pag. 55.

Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 51)

CE III IP65



FLUSSO LUMINOSO

350 mA: da 40 a 105 Lumens - 700 mA: da 127 a 173 Lumens



POTENZA

350 mA: 1,4 W - 700 mA: 2,8 W



ANGOLO EMISSIONE

//



COLORE LUCE

350: **CW**= bianco freddo - **NW**= bianco neutro - **WW**= bianco caldo - **R**= rosso - **V**= verde - **B**= blu - **M**= RGB*
 700: **CW**= bianco freddo - **NW**= bianco neutro - **WW**= bianco caldo



FINITURA CORPO STANDARD

1 = Anodizzato naturale opaco - 2 = Anodizzato nero



GHIERA

R = tonda - Q = quadrata - RC = tonda calpestabile - QC = quadrata calpestabile



FISSAGGIO INCLUSO

C = cassaforma

Composizione Ordine = Prodotto Potenza - Colore luce - Finitura corpo Ghiera

Esempio = ST350-WW-2RC

