



Faretto da incasso, orientabile ($\pm 10^\circ$), in acciaio, con driver di corrente 12/24V integrato. Adatto all'illuminazione d'ambiente in case, uffici e luoghi pubblici, o per l'illuminazione artistica ed architettonica.

Personalizzazione finitura corpo a pag. 55.

Sistema di collegamento EASYCONNECT anti inversione di polarità.

* Tutte le fonti di luce RGB devono essere abbinate ad un Controller RGB venduto separatamente - (pag. 54)

ACCESSORI ESCLUSI (pag. 54)

CE III IP20

	FLUSSO LUMINOSO
	350 mA: da 120 a 315 Lumens - 700 mA: da 289 a 530 Lumens
	POTENZA
	350 mA: da 3,15 W a 4,2 W - 700 mA: 8,4 W
	ANGOLO EMISSIONE
	S = 8° - M = 20° - L = 40° - W = 60°
	COLORE LUCE
	350: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo - R= rosso - V= verde - B= blu - M= RGB* 700: CW= bianco freddo - NW= bianco neutro - WW= bianco caldo
	FINITURA CORPO STANDARD
	A = Nero - B = Bianco - D = Grigio
	GHIERA
	//
	FISSAGGIO INCLUSO
	M = molle

Composizione Ordine = Prodotto Potenza Angolo emissione - Colore luce - Finitura corpo

Esempio = VE350S-V-B

